

## Safie RE D228 OP 2000 On/Off White CWP-2,5m

Artikelnummer 60618902000

Safie Opal är en infälld downlight tillgänglig i två olika storlekar. Den har en vid spridningsvinkel för allmänbelysning i miljöer som hotell, kontor och sjukhus. Armaturen är avsedd för renoveringsprojekt där man ersätter kompaktlysrör. Safie Opal finns som tänd/släck eller DALI.



### Produktegenskaper

Armaturhus	Aluminium
Material kupa/bländskydd	Polykarbonat (PC)
Kupa/bländskydd	Microprism
Ljuskälla	Integrerad LED
Höjd/djup (mm)	53
Diameter (mm)	228
Vikt, kg	0,78
Godkännande	CE
Garanti, år	5

### Elektrisk data

Frekvens (Hz)	0/50-60
Spänning (V)	220-240
Isolationsklass	Klass 2
Effekt (W)	Adjustable
Effektlägen	11W; 13W; 17W; 19W
Qty per B16 MCB	45
Qty per C10 MCB	47
Qty per C16 MCB	75
Effektfaktor	≥0.90

### Fotometriska data

Färgtemp (K)	3000; 4000; 5700
Färgåtergivning (CRI)	≥80
UGR-värde	≤22
Ljusutbyte (lm/W)	111
Lumen (lm)	2110
SDCM	3

### Installationsdata

Montering	Infällda; Tak
Anslutning	2.5 m cable with plug
Kabelingångar	1

### Teknisk data

Kapslingsklass	IP20; IP54
Omgivningstemperatur, min	+10°C
Omgivningstemperatur, max	+40°C
Beräknad LED livslängd, L70 (h)	100 000
Beräknad LED livslängd, L80 (h)	60 000
Livslängd driver, timmar	100 000

### Dimensioner

Höjd/djup (mm) 53

Diameter (mm) 228

Vikt, kg 0,78

