

Pixel LED - kompakt strålkastare med många användningsområden.

Beskrivning

Kompakt asymmetrisk strålkastare med hög verkningsgrad i fyra olika versioner. Armaturhus i pressgjuten aluminium och 4 mm härdat säkerhetsglas. Armaturen levereras med 6kv överspänningsskydd, termisk säkring och med GoreTex-membran för att eliminera kondensbildning. Armatur och fäste levereras lackerat i antrasit RAL 7039. Det justerbara stölpfäste är förzinkat.

Användningsområden

Belysning av parkeringsplatser, mindre områden, lastkajer, skyltar, fasader, etc. Kommersiella byggnader, hotell, shopping och offentlig miljö.

Montage

Stående, hängande och på vägg.

Anslutning

Driver inbyggd i armaturen.
M20x1,5 nippel.

Övrigt

Kan levereras med nattsänkning, DALI och alternativ ljusfördelning (symmetrisk eller gateljus-optik), 2200K/3000/4000K/5700K.

Färgåtergivningningsindex: Ra >80

Färgtolerans McAdam: 3

Omgivningstemperatur: Ta -35°C/+40°C

Livslängd Ta 25: 80.000t L80B10


Livslängd Ta max: 50.000t L80B20

Vindfång: 0,112m²

Armaturer pr 16A kurs	Typ B	Typ C
Pixel 35W	11 st	18 st
Pixel 70W	11 st	18 st
Pixel 105W	8 st	13 st
Pixel 140W	8 st	13 st



Stölpfäste Ø60mm.



Avlastningsplåt för stålfasader eller andra svaga fasader.

Nummer	Typ	Ljuskälla	Vikt (kg)
119682	Pixel AS	16LED 4560lm 35W 4000K	6,45
119619	Pixel AS	32LED 9120lm 70W 4000K	6,51
119683	Pixel AS	48LED 13670lm 105W 4000K	6,43
119620	Pixel AS	64LED 18235lm 140W 4000K	6,52
120556	Pixel AS	16LED 4332lm 35W 3000K	6,45
121882	Pixel AS	32LED 8664lm 70W 3000K	6,51
120228	Pixel AS	48LED 12986lm 105W 3000K	6,43
120069	Pixel AS	64LED 17323lm 140W 3000K	6,52
Tillbehör:			
119766	Stölpfäste	Ø60mm	
119802	Avlastningsplåt		

