

Gard BF

Artikelnummer 7703498



Väggarmatur med on/off-funktion tillverkad i aluminium med nedåtljus. Bestyckad med LED-enhet och har ett inbyggt vattenpass. Hög kapslingklass på IP65, Ra >80. Armaturen är anpassad för inom- och utomhusbruk. Lämpliga för belysning av/kring industrilokaler, lagerlokaler, industriportar etc.

Ljusteknisk data

Effekt (W)	45
Armaturlumen (lm)	4050
Effektivitet (lm/W)	90
Färgtemperatur (K)	4000
Ljusspridning	Asymmetrisk
Ljuskälla ingår	Ja
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Färgåtergivning (CRI)	>80
Färgtolerans (SDCM)	5

Produktspecifikation

Styrning	On/Off
GTIN	7393044808033
Energimärkning	E
Typ	Väggarmatur
D-märkt	Ja
IP-klass	IP65
Vandalklass (IK)	IK09
Skyddsklass	I
Dimbar	Nej
Med ljussensor	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Omgivningstemp. (°C)	-40°C - +40°C
Korrosionsgaranti	C3


Mått och installation

Höjd (mm)	235
Bredd (mm)	361
Djup (mm)	203
Vikt (kg)	5
Inkl. upphängning	Nej
Justerbar	Nej
Knockout för kabel	Ja
Vidarekoppling	Ja
Dragavlastning	Nej

Drift och anslutning

Avsäkring B10 (st)	9
Avsäkring B16 (st)	14
Avsäkring C10 (st)	9
Avsäkring C16 (st)	14
Antal poler	3
Typ av drivdon	Konstantström
Drivdon ingår	Ja
Spänning (V)	220-240
Spänningstyp	AC
Livslängd drivdon (h)	70000
Livslängd L70 (h) Ta 25°C	100000
Livslängd L80 (h) Ta 25°C	80000
Livslängd L90 (h) Ta 25°C	50000

Ljusbild och måttskiss



Färg och material

Färg	Antracit
Material	Aluminium
Glas/Bländskydd	Plast, PMMA, opal

Miljöbilder

