

Quattro LED

Artikelnummer 7500294



Quattro är en serie takfotsarmaturer för infällnad i undertak. Armaturen är gjord av galvplåt med en ram och raster gjort i koppar. Armaturen är bestyckad med en LED-enhet och har två in- och utgångar samt snabbkopplingsplint.

Ljusteknisk data

Effekt (W)	9,5
Armaturlumen (lm)	650
Färgtemperatur (K)	3000
Ljusspridning	Symmetrisk
Ljuskälla ingår	Ja
Ljuskälla	LED utbyttbar
Färgåtergivning (CRI)	>80
Färgtolerans (SDCM)	3

Produktspecifikation

GTIN	7393047368930
Effektfaktor (PF)	0.9
Med ljussensor	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Dimbar	Nej
IP-klass	IP23
Vandalklass (IK)	IK<08
Typ	Takfotsarmaturer
D-märkt	Nej
Lämplig för	Takfotsarmatur för infällning i undertak
Skyddsklass	I


Mått och installation

Bredd (mm)	250
Djup (mm)	80
Inbyggnadsdjup (mm)	79
Vikt (kg)	1,1
Min håltagning (mm)	200
Max håltagning (mm)	210
Vidarekoppling	Nej
Dragavlastning	Nej
Knockout för kabel	Nej
Omgivningstemp. (°C)	-20°C - +40°C
Inomhus/Utomhus	Utomhus

Drift och anslutning

Avsäkring B10 (st)	145
Avsäkring B16 (st)	230
Avsäkring C16 (st)	391
Avsäkring C10 (st)	239
Antal poler	3
Ledararea (mm ²)	2,5
Spänning (V)	220-240
Spänningstyp	AC
Anslutning (typ)	Snabbplint
Livslängd L70 (h) Ta 25°C	100000
Livslängd L80 (h) Ta 25°C	80000
Livslängd L90 (h) Ta 25°C	50000
Drivdon ingår	Nej
Livslängd drivdon (h)	100000

Ljusbild och måttskiss



Färg och material

Material	Stål
Ytskydd	Pulverlackerad
Glas/Bländskydd	Raster
Färg	Vit
Färgkod (RAL)	9003
Formgivare	Holger Johansson
Svensktillverkad	Ja

Miljöbilder

