



CORE SMART 15° VIT 3000K

Core Smart är en liten exklusiv accentarmatur av högsta kvalitet för inomhusbruk, med integrerad snabbplint för förenklad och smart seriekoppling, eliminerar krångel med externa skarvar, minimerar felkällor och förenklar felsökning. Den insänkta ljuspunkten gör armaturen väl avbländad. Ett bra alternativ där spridningsvinkel på 15° önskas. Vacker som dekorbelysning infällt i fönsternischer och möbler.

BESKRIVNING

E-nummer:	7470538
Ersätter:	7463688
Variantnamn:	Core Smart 15° Vit 3000K
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Armaturlumen (lm):	30
Ljuskälla:	LED
Ljuskälla ingår:	Ja
Utbytbart:	Ej utbytbart LED
Ljutfärg:	Varmvit
Färgtemperatur (K):	3000
Färgåtergivning (Ra):	>90
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	165
Spridningsvinkel (°):	15
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt
Antal ljuskällor (st):	1
Antal LED (st):	1
Livslängd:	L70 90 000h Ta 25°C
Nominell livslängd (h):	90000

TEKNISK DATA

Riktbar:	Nej
Framspänning (Vf):	3
Effekt Armatur (W):	1,2
Systemeffekt (W):	1,3
Effektivitet armatur (lm/W):	25
Effektivitet system lm/W:	23
Ingående ljuskällas energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015: E	

DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Ja
Drivdon ingår:	Nej
Drivdonsmodell:	Konstantström
Anslutning (typ):	Snabbplint
Anslutning (mm ²):	2x0,2-0,75
Vidarekoppling:	Ja
Konstantström (mA):	350
Driftstemperaturområde:	-20...+45
Max. T _c (°C):	80

FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Aluminium
Färg:	Vit
Färgkod (RAL):	9016
Halogenfri:	Ja
Miljöbedömning:	Byggvarubedömningen

MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / badrum (tak område 1)
IP-klass:	44
Skyddsklass:	III
Montage:	Infällt
Infästning:	Spännfjäder
Taktjocklek Intervall (mm):	3
Brandsäkerhetsmärkning:	Ej i isolering utan skyddskåpa
Godkännandemärkning:	CE
Glödtrådstest IEC 695-2-1 (°C):	650
Höjd (mm):	37
Diameter (mm):	30
Vikt (kg):	0,0245
Min. inbyggnadsmått (mm):	Ø25x31
Höjd infälld del (mm):	35
Höjd utvändig del (mm):	3
Håltagning Ø (mm):	25



