

# Ark Mini vägg

Artikelnummer 7701004



Väggarmatur med avbländat nedljus. Kromaterad och pulverlackerad stomme, bländskydd i PET-G. Ark är bestyckad med en utbytbar LED-enhet. Färgtemperaturen är varmvit. Bakstycket har två in- och utgångar samt snabbkopplingsplint. Armaturen är för utomhusbruk, IP44 passar för bruk både i privat och offentlig miljö.

## Ljusteknisk data

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Effekt (W)            | 10           |
| Armaturlumen (lm)     | 625          |
| Färgtemperatur (K)    | 3000         |
| Ljusspridning         | Symmetrisk   |
| Ljuskälla ingår       | Ja           |
| Ljuskälla             | LED utbytbar |
| Färgåtergivning (CRI) | >80          |
| Färgtolerans (SDCM)   | 3            |
| Ljusfördelning        | Ned          |

## Produktspecifikation

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Dimmertyp         | Fasdim (fram & bakkant) |
| GTIN              | 7393047463963           |
| Energimärkning    | F                       |
| Effektfaktor (PF) | 0.9                     |
| Med ljussensor    | Nej                     |
| Med rörelsesensor | Nej                     |
| Dimbar            | Ja                      |
| IP-klass          | IP44                    |
| Vandalklass (IK)  | IK10                    |
| Typ               | Väggarmatur             |
| D-märkt           | Nej                     |
| Skyddsklass       | I                       |
| Korrosionsgaranti | C4                      |
| Miljöbedömning    | BVB                     |


## Mått och installation

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Höjd (mm)            | 255          |
| Bredd (mm)           | 255          |
| Djup (mm)            | 355          |
| Vikt (kg)            | 2,1          |
| Vidarekoppling       | Ja           |
| Dragavlastning       | Nej          |
| Knockout för kabel   | Ja           |
| Omgivningstemp. (°C) | -25° - +40°C |
| Inomhus/Utomhus      | Utomhus      |

## Drift och anslutning

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Avsäkring B10 (st)        | 232        |
| Avsäkring B16 (st)        | 372        |
| Avsäkring C16 (st)        | 372        |
| Avsäkring C10 (st)        | 232        |
| Antal poler               | 3          |
| Spänning (V)              | 220-240    |
| Spänningstyp              | AC         |
| Anslutning (typ)          | Snabbplint |
| Livslängd L70 (h) Ta 25°C | 70000      |
| Livslängd L80 (h) Ta 25°C | 50000      |
| Livslängd L90 (h) Ta 25°C | 30000      |
| Drivdon ingår             | Ja         |
| Typ av drivdon            | Inbyggt    |
| Livslängd drivdon (h)     | 70000      |
| CLO                       | Nej        |

## Ljusbild och måttskiss



## Färg och material

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Material         | Aluminium                           |
| Ytskydd          | Pulverlackerad                      |
| Glas/Bländskydd  | Plast, PET-G                        |
| Färg             | Svart                               |
| Färgkod (RAL)    | 9005                                |
| Formgivare       | Andreas Sture och Torbjörn Eliasson |
| Svensktillverkad | Ja                                  |

Miljöbilder



# Ark Mini vägg

Artikelnummer 7701003



Väggarmatur med avbländat nedljus. Kromaterad och pulverlackerad stomme, bländskydd i PET-G. Ark är bestyckad med en utbytbar LED-enhet. Färgtemperaturen är varmvit. Bakstycket har två in- och utgångar samt snabbkopplingsplint. Armaturen är för utomhusbruk, IP44 passar för bruk både i privat och offentlig miljö.

## Ljusteknisk data

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Effekt (W)            | 10           |
| Armaturlumen (lm)     | 625          |
| Färgtemperatur (K)    | 3000         |
| Ljusspridning         | Symmetrisk   |
| Ljuskälla ingår       | Ja           |
| Ljuskälla             | LED utbytbar |
| Färgåtergivning (CRI) | >80          |
| Färgtolerans (SDCM)   | 3            |
| Ljusfördelning        | Ned          |

## Produktspecifikation

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Dimmertyp         | Fasdim (fram & bakkant) |
| GTIN              | 7393047463949           |
| Energimärkning    | F                       |
| Effektfaktor (PF) | 0.9                     |
| Med ljussensor    | Nej                     |
| Med rörelsesensor | Nej                     |
| Dimbar            | Ja                      |
| IP-klass          | IP44                    |
| Vandalklass (IK)  | IK10                    |
| Typ               | Väggarmatur             |
| D-märkt           | Nej                     |
| Skyddsklass       | I                       |
| Korrosionsgaranti | C4                      |
| Miljöbedömning    | BVB                     |

## Mått och installation

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Höjd (mm)            | 255          |
| Bredd (mm)           | 255          |
| Djup (mm)            | 355          |
| Vikt (kg)            | 2,1          |
| Vidarekoppling       | Ja           |
| Dragavlastning       | Nej          |
| Knockout för kabel   | Ja           |
| Omgivningstemp. (°C) | -25° - +40°C |
| Inomhus/Utomhus      | Utomhus      |

## Drift och anslutning

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Avsäkring B10 (st)        | 232        |
| Avsäkring B16 (st)        | 372        |
| Avsäkring C16 (st)        | 372        |
| Avsäkring C10 (st)        | 232        |
| Antal poler               | 3          |
| Spänning (V)              | 220-240    |
| Spänningstyp              | AC         |
| Anslutning (typ)          | Snabbplint |
| Livslängd L70 (h) Ta 25°C | 70000      |
| Livslängd L80 (h) Ta 25°C | 50000      |
| Livslängd L90 (h) Ta 25°C | 30000      |
| Drivdon ingår             | Ja         |
| Typ av drivdon            | Inbyggt    |
| Livslängd drivdon (h)     | 70000      |
| CLO                       | Nej        |

## Ljusbild och måttskiss



## Färg och material

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Material         | Aluminium                           |
| Ytskydd          | Pulverlackerad                      |
| Glas/Bländskydd  | Plast, PET-G                        |
| Färg             | Antracit                            |
| Färgkod (RAL)    | Gris 900 sable                      |
| Formgivare       | Andreas Sture och Torbjörn Eliasson |
| Svensktillverkad | Ja                                  |

Miljöbilder



# Ark Mini vägg

Artikelnummer 7701005



Väggarmatur med avbländat nedljus. Kromaterad och pulverlackerad stomme, bländskydd i PET-G. Ark är bestyckad med en utbyttbar LED-enhet. Färgtemperaturen är varmvit. Bakstycket har två in- och utgångar samt snabbkopplingsplint. Armaturen är för utomhusbruk, IP44 passar för bruk både i privat och offentlig miljö.

## Ljusteknisk data

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Effekt (W)            | 10            |
| Armaturlumen (lm)     | 625           |
| Färgtemperatur (K)    | 3000          |
| Ljusspridning         | Symmetrisk    |
| Ljuskälla ingår       | Ja            |
| Ljuskälla             | LED utbyttbar |
| Färgåtergivning (CRI) | >80           |
| Färgtolerans (SDCM)   | 3             |
| Ljusfördelning        | Ned           |

## Produktspecifikation

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Dimmertyp         | Fasdim (fram & bakkant) |
| GTIN              | 7393047463987           |
| Energimärkning    | F                       |
| Effektfaktor (PF) | 0.9                     |
| Med ljussensor    | Nej                     |
| Med rörelsesensor | Nej                     |
| Dimbar            | Ja                      |
| IP-klass          | IP44                    |
| Vandalklass (IK)  | IK10                    |
| Typ               | Väggarmatur             |
| D-märkt           | Nej                     |
| Skyddsklass       | I                       |
| Korrosionsgaranti | C4                      |
| Miljöbedömning    | BVB                     |


## Mått och installation

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Höjd (mm)            | 255          |
| Bredd (mm)           | 355          |
| Djup (mm)            | 255          |
| Vikt (kg)            | 2,1          |
| Vidarekoppling       | Ja           |
| Dragavlastning       | Nej          |
| Knockout för kabel   | Ja           |
| Omgivningstemp. (°C) | -25° - +40°C |
| Inomhus/Utomhus      | Utomhus      |

## Drift och anslutning

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Avsäkring B10 (st)        | 232        |
| Avsäkring B16 (st)        | 372        |
| Avsäkring C16 (st)        | 372        |
| Avsäkring C10 (st)        | 232        |
| Antal poler               | 3          |
| Spänning (V)              | 220-240    |
| Spänningstyp              | AC         |
| Anslutning (typ)          | Snabbplint |
| Livslängd L70 (h) Ta 25°C | 70000      |
| Livslängd L80 (h) Ta 25°C | 50000      |
| Livslängd L90 (h) Ta 25°C | 30000      |
| Drivdon ingår             | Ja         |
| Typ av drivdon            | Inbyggt    |
| Livslängd drivdon (h)     | 70000      |
| CLO                       | Nej        |

## Ljusbild och måttskiss



## Färg och material

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Material         | Aluminium                           |
| Ytskydd          | Pulverlackerad                      |
| Glas/Bländskydd  | Plast, PET-G                        |
| Färg             | Alugrå                              |
| Färgkod (RAL)    | 7046                                |
| Formgivare       | Andreas Sture och Torbjörn Eliasson |
| Svensktillverkad | Ja                                  |

Miljöbilder



# Ark Mini vägg

Artikelnummer 7701002



Väggarmatur med avbländat nedljus. Kromaterad och pulverlackerad stomme, bländskydd i PET-G. Ark är bestyckad med en utbyttbar LED-enhet. Färgtemperaturen är varmvit. Bakstycket har två in- och utgångar samt snabbkopplingsplint. Armaturen är för utomhusbruk, IP44 passar för bruk både i privat och offentlig miljö.

## Ljusteknisk data

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Effekt (W)            | 10            |
| Armaturlumen (lm)     | 625           |
| Färgtemperatur (K)    | 3000          |
| Ljusspridning         | Symmetrisk    |
| Ljuskälla ingår       | Ja            |
| Ljuskälla             | LED utbyttbar |
| Färgåtergivning (CRI) | >80           |
| Färgtolerans (SDCM)   | 3             |
| Ljusfördelning        | Ned           |

## Produktspecifikation

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Dimmertyp         | Fasdim (fram & bakkant) |
| GTIN              | 7393047463932           |
| Energimärkning    | F                       |
| Effektfaktor (PF) | 0.9                     |
| Med ljussensor    | Nej                     |
| Med rörelsesensor | Nej                     |
| Dimbar            | Ja                      |
| IP-klass          | IP44                    |
| Vandalklass (IK)  | IK10                    |
| Typ               | Väggarmatur             |
| D-märkt           | Nej                     |
| Skyddsklass       | I                       |
| Korrosionsgaranti | C4                      |
| Miljöbedömning    | BVB                     |


## Mått och installation

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Höjd (mm)            | 255          |
| Bredd (mm)           | 255          |
| Djup (mm)            | 355          |
| Vikt (kg)            | 2,1          |
| Vidarekoppling       | Ja           |
| Dragavlastning       | Nej          |
| Knockout för kabel   | Ja           |
| Omgivningstemp. (°C) | -25° - +40°C |
| Inomhus/Utomhus      | Utomhus      |

## Drift och anslutning

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Avsäkring B10 (st)        | 232        |
| Avsäkring B16 (st)        | 372        |
| Avsäkring C16 (st)        | 372        |
| Avsäkring C10 (st)        | 232        |
| Antal poler               | 3          |
| Spänning (V)              | 220-240    |
| Spänningstyp              | AC         |
| Anslutning (typ)          | Snabbplint |
| Livslängd L70 (h) Ta 25°C | 70000      |
| Livslängd L80 (h) Ta 25°C | 50000      |
| Livslängd L90 (h) Ta 25°C | 30000      |
| Drivdon ingår             | Ja         |
| Typ av drivdon            | Inbyggt    |
| Livslängd drivdon (h)     | 70000      |
| CLO                       | Nej        |

## Ljusbild och måttskiss



## Färg och material

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Material         | Aluminium                           |
| Ytskydd          | Pulverlackerad                      |
| Glas/Bländskydd  | Plast, PET-G                        |
| Färg             | Vit                                 |
| Färgkod (RAL)    | 9003                                |
| Formgivare       | Andreas Sture och Torbjörn Eliasson |
| Svensktillverkad | Ja                                  |

Miljöbilder

