



## HEATWALL BS 2700K

Mjuk och behaglig belysning bidrar till en mysig atmosfär i bastun. Heatwall är en nätt, snygg och enkel LED-armatur för bastun med IP65- och IK10-klassning. Väggararmatur som tål att tittas på, som även är anpassad för montage bakom lampskärm. Heatwall har bakstycke av gjuten aluminium och finish i borstat stål med opal kupa av värmebeständig plast. Kompletterat med integrerat fasdimringsbart drivdon för direkt anslutning till 230V.

### BESKRIVNING

E-nummer:	7506472
Variantnamn:	Heatwall BS 2700K
Garanti:	5 år

### LJUSTEKNISK DATA

Armaturlumen (lm):	515
Ljuskälla:	LED
Ljuskälla ingår:	Ja
Utbyttbarhet:	Ej utbyttbar LED, Ej utbyttbart drivdon
Ljuskfärg:	Varmvit
Färgtemperatur (K):	2700
Färgåtergivning (Ra):	>90
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	115
Spridningsvinkel (°):	140
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt
Antal ljuskällor (st):	1
Antal LED (st):	9
Livslängd:	L90 35 000h Ta 80°C
Nominell livslängd (h):	35000
Bibehållet ljusflöde 35 000h:	L96
Livslängd drivdon:	35 000h/7%

## TEKNISK DATA

Riktbar:	Nej
Spänning (typ):	AC
Spänning Intervall (V):	220...240
Spänning Nominell (V):	230
Nätfrekvens (Hz):	50
Framspänning (Vf):	3
Effekt LED (W):	6,25
Effekt Armatur (W):	7,5
Systemeffekt (W):	7,5
Effektivitet armatur (lm/W):	69
Effektivitet system lm/W:	69

Ingående ljuskällas energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015: F

## DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Ja
Styrning:	Fasdimring (bakkant), Fasdimring (framkant)
Drivdon ingår:	Ja
Drivdonsmodell:	Konstantström
Drivdonstyp:	Inbyggd
Anslutning (typ):	Skruvplint
Anslutning (mm <sup>2</sup> ):	2x0,5-2,5
Vidarekoppling:	Nej
Dragavlastning:	Ja
Effektfaktor $\lambda$ :	0,9
Verkningsgrad (%):	80
Konstantström (mA):	250
Driftstemperaturområde:	-20...+125
Dimteknik sekundärsida:	AM
Skydd mot:	Kortslutning, Överbelastning
Avsäkring B10 (st):	30
Avsäkring B16 (st):	45
Avsäkring C10 (st):	45
Avsäkring C16 (st):	60

## FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Aluminium
Färg:	Borstad stål
Halogenfri:	Ja

## MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / våta utrymmen
IP-klass:	65
Skyddsklass:	I
Montage:	Utanpåliggande
Infästning:	Skruvmontage
Godkännandemärkning:	CE
Slagstyrka:	IK10
Glödtrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Höjd (mm):	70
Diameter (mm):	132
Vikt (kg):	0,79



(mm)

