

# Luna pollare LED

Artikelnummer 7748077



Luna är en pollare med en symmetrisk ljusbild i 360°. Stomme i aluminium och en vit reflektor med en kupa i polykarbonat. Kapslad snabbkopplingplint för enkel installation. Monteras i marken med medföljande fotplatta. Tillbehör finns för markjárn eller montage i betongfundament 108/700.

## Ljusteknisk data

Effekt (W)	15
Armaturlumen (lm)	1199
Färgtemperatur (K)	3000
Ljusspridning	Symmetrisk
Färgåtergivning (CRI)	>80
Färgtolerans (SDCM)	5
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljuskälla ingår	Ja

## Produktspecifikation

GTIN	7393041241666
Energimärkning	F
Lämplig för	Belysning av gångvägar, trädgårdar, trädäck etc.
Serie	Luna
Typ	Pollare
IP-klass	IP65
Vandalklass (IK)	IK09
Skyddsklass	I
Dimbar	Nej
Med ljussensor	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Omgivningstemp. (°C)	-25°C - +40°C
D-märkt	Nej
Antal poler	3
Korrosionsgaranti	C3
Miljöbedömning	BVB


## Mått och installation

Höjd (mm)	1000
Diameter (mm)	168
Vikt (kg)	6,4
Med fotplatta	Nej
Dragavlastning	Ja
Inomhus/Utomhus	Utomhus
Vidarekoppling	Nej

## Drift och anslutning

Avsäkring B10 (st)	15
Avsäkring B16 (st)	24
Avsäkring C10 (st)	25
Avsäkring C16 (st)	40
Ström (mA)	700
Nätfrekvens (Hz)	50
Anslutning (typ)	Skruvplint
Ledararea (mm <sup>2</sup> )	2,5
Spänning (V)	220-240
Spänningstyp	AC
Livslängd L70 (h) Ta 25°C	100000
Livslängd L80 (h) Ta 25°C	70000
Livslängd L90 (h) Ta 25°C	50000
Drivdon ingår	Ja
Livslängd drivdon (h)	50000
Typ av drivdon	Konstantström

## Ljusbild och måttskiss



## Färg och material

Färg	Svart
Material	Aluminium
Ytskydd	Pulverlackerad
Glas/Bländskydd	Plast, PC, klar
Svensktillverkad	Nej

## Miljöbilder



# Luna pollare LED

Artikelnummer 7748078



Luna är en pollare med en symmetrisk ljusbild i 360°. Stomme i aluminium och en vit reflektor med en kupa i polykarbonat. Kapslad snabbkopplingplint för enkel installation. Monteras i marken med medföljande fotplatta. Tillbehör finns för markjárn eller montage i betongfundament 108/700.

## Ljusteknisk data

Effekt (W)	15
Armaturlumen (lm)	1199
Färgtemperatur (K)	3000
Ljusspridning	Symmetrisk
Färgåtergivning (CRI)	>80
Färgtolerans (SDCM)	5
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljuskälla ingår	Ja

## Produktspecifikation

GTIN	7393041241680
Energimärkning	F
Lämplig för	Belysning av gångvägar, trädgårdar, trädäck etc.
Serie	Luna
Typ	Pollare
IP-klass	IP65
Vandalklass (IK)	IK09
Skyddsklass	I
Dimbar	Nej
Med ljussensor	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Omgivningstemp. (°C)	-25°C - +40°C
D-märkt	Nej
Antal poler	3
Korrosionsgaranti	C3
Miljöbedömning	BVB

## Mått och installation

Höjd (mm)	1000
Diameter (mm)	168
Vikt (kg)	6,4
Med fotplatta	Nej
Dragavlastning	Ja
Inomhus/Utomhus	Utomhus
Vidarekoppling	Nej

## Drift och anslutning

Avsäkring B10 (st)	15
Avsäkring B16 (st)	24
Avsäkring C10 (st)	25
Avsäkring C16 (st)	40
Ström (mA)	700
Nätfrekvens (Hz)	50
Anslutning (typ)	Skruvplint
Ledararea (mm <sup>2</sup> )	2,5
Spänning (V)	220-240
Spänningstyp	AC
Livslängd L70 (h) Ta 25°C	100000
Livslängd L80 (h) Ta 25°C	70000
Livslängd L90 (h) Ta 25°C	50000
Drivdon ingår	Ja
Livslängd drivdon (h)	50000
Typ av drivdon	Konstantström

## Ljusbild och måttskiss



## Färg och material

Färg	Alugrå
Material	Aluminium
Ytskydd	Pulverlackerad
Glas/Bländskydd	Plast, PC, klar
Svensktillverkad	Nej

## Miljöbilder

