

# MIX091059

MIX LED

MIXZ67-600 LED 2500 HF TW PC 840 M20

EAN-nr: 7054130910596

Stock code: C

En hög kvalitet lång livslängd kategori 3 märkt LED-armatur för zon 2/22. Lämplig för industriella applikationer, fartyg och oljeanläggningar i områden där explosiv atmosfär uppstår endast i undantagsfall under korta perioder.



Elektrisk data	
Spänning max (V)	240
Max Frekvens (Hz)	60
Frekvens (Hz)	50
Spänning min (V)	220
Min_DC_Spänning	220
Max_DC_Spänning	240
Antal don på en MCB16 typ C säkring	21
Totaleffekt(W)	19
Antal don på en MCB16 typ B säkring	12
Antal don på en MCB10 typ B säkring	8
Antal don på en MCB10 typ C säkring	13
Anslutning	
Blindpluggar	M20-Polyamid
Antal förskruvningar	2
Antal blindpluggar	2
Anslutning	5x6mm <sup>2</sup> skruvplint
Kabelförskruvning	M20 Polyamid
Överkoppling	5x2,5
Cable_Diameter	7
Cable_Diameter_Max	12
Dimensioner	
Nettovikt	3,8
Bredd i mm	165
Längd (mm)	724
Höjd (mm)	128
CCmax (mm)	704
CCmin (mm)	704
Optik	
Optik	CL Klar
Material i kupa/skärm	Polykarbonat
Ljusfördelning Upp/Ner	5/95

Ljusteknisk data	
Ljuskälla	LED
Färgtemperatur	CRI >80, 4000K
MacAdam steg	3
Lumen/Watt	135
Median livslängd (IEC 62717) Ta25	80000h L70B50
Median livslängd (IEC 62717) Max Ta	60000h L70B50
LLMF LED 50000h Ta25	0.87
Livslängd_LED_Ta45	60000
Lumen ut	2565
Teknisk data	
Ta klass (omgivningstemperatur) (Ta=°C)	55
IK klass	10
Minsta omgivningstemperatur (°C)	-40
IP klass	66/67
EX damm klassificering	II 3GD Ex tc IIIC81°C Dc
EX gas klassificering	II 3GD Ex ec nA IIC T5 Gc
Armaturstomme	
Armaturfärg	Vit
Färgkod	RAL9016
Armaturmaterial	Aluzink
Förkoppling	
Förkoppling	HF
Antal reaktorer	1

# MIX091059

MIX LED

Ritningar

