

IP20



# Aidyl

## 18W LED 3-4K 2000LM DIM WH/ CH


LED-pendelarmatur

En uttrycksfull pendelarmatur som ger ditt hem karaktär och stil. Armaturen har en fast LED-lampa som ger rikligt med ljus och som kan dimmas med LED-dimmern. Ljusnyansen kan justeras 3000 / 4000 K. Två olika färgalternativ, båda är metallskimrande på insidan.



### 18W LED 3-4K 2000LM DIM WH/CH

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
	9610639	1.4	Aidyl



## 18W LED 3-4K 2000LM DIM WH/CH

EC001743

Montering	
Lämplig för rampmontage	Nej
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP20
Lämplig för nödbelysning	Nej
Typ anslutning	Övrigt

Konstruktion	
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Med ljuskälla	Ja
Lämplig för antal ljuskällor	1
Lamphållare/socket	Övrigt
Material hus/kapsling/stomme	Stål
Färg hus/kapsling/stomme	Flerfärgad
Drivdon ingår	Nej
Utbytbar drivdon	Nej
Integrerad nödströmförsörjning	Nej
Upphängning medlevereras	Ja

Dimning och styrning	
Dimning 0-10 V	Nej
Dimning 1-10 V	Nej
Dimning DALI	Nej
Dimning DALI-2	Nej
Dimning DMX	Nej
Dimning DSI	Nej
Dimning tillverkarspecifik	Nej
Dimning nätspänningsmodulering	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Dimning programmerbar	Nej
Dimning RF	Nej
Dimning LineSwitch	Nej
Dimning sinusvåg (Sine Wave Reduction)	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimmerfunktion saknas	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej
Bluetoothstyrd	Nej

Fotometriska data	
Armaturljusflöde (lm)	2000
Färgtemperatur (min) (K)	3000
Färgtemperatur (max) (K)	4000
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Färg på ljus justerbar	Nej
Justering ljusflöde	Steglöst reglerbar
Justerbar ljusfördelning	Nej

### Livslängd och kapacitet

Mått	
Höjd/djup (mm)	1600
Diameter (mm)	392

Teknisk data	
Spänningstyp	AC
Märkspänning från (V)	220
Märkspänning till (V)	240
Drivdon	Krävs ej
Max. systemeffekt (W)	18
Ljusutbyte (lm/W)	111