



Teknisk data

Watt (W):	24
Lumen (lm):	1920
Kelvin (K):	Ställbar: 2700-3000-4000K
Sensor:	PIR-sensor
Ra:	80+
Färg:	Vit
IP:	IP54
Ljusfördelare:	Opal diffusor
Diameter (mm):	307
Modul:	LED
Håltagning runda hål (mm):	55-175
Övrigt:	Reläutgång (Möjligt att slava en annan armatur)



Beskrivning

Opto 30 är en plafond med PIR-sensor som ingår i Opto-serien. Tack vare en supertunn design och en genomtänkt funktionalitet står Opto för den nya generationen av plafonder. Vi erbjuder en stilren plafond som står för flexibilitet, prestanda och enkelhet. Tack vare den smarta monteringsknan kan armaturen monteras både dikt tak eller fällas in i befintliga hål. Det medföljer även distanser om man väljer att gå in med utarpåliggande kablage. På baksidan av Opto finns det dipswitchar som möjliggör att man kan ställa färgtemperaturen i 3 steg, 2700K-3000K-4000K samt ställa in sensorns känslighet och tidsintervall. Opto 30 har en reläutgång vilket innebär att det är möjligt att slava en annan armatur. Film på hur man monterar ned Opto: [Nedmontering av Opto \(Youtube\)](#)
Användningsområden: Kontor, Korridor, Skola, Hälso- & sjukvård.

Varianter

	Art. Nr.	E-nummer	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	Ra	Färg	IP	Ljusfördelare	Diameter (mm)	Modul
	ESU0070830-05	7027219	24	1920	Ställbar: 2700-3000-4000K	80+	Vit	IP54	Opal diffusor	307	LED