

Pole top

Artikelnummer 7747449



Stolparmatur i modern stil med rotationssymmetrisk avbländad och reflekterad indirekt ljusbild. Kromaterad och pulverlackerad stomme, kupan är tillverkad i klar UV-beständig PET-G. Bestyckad med en utbyttbar LED-enhet. Med kabelavlastning och snabbkopplingsplint 3x2x2,5 mm².

Ljusteknisk data

Effekt (W)	24,7
Armaturlumen (lm)	1883
Effektivitet (lm/W)	75
Färgtemperatur (K)	3000
Ljusspridning	Symmetrisk
Ljuskälla ingår	Ja
Ljuskälla	LED utbyttbar
Färgåtergivning (CRI)	>80

Produktspecifikation

Ström (mA)	220
GTIN	7393047148600
Effektfaktor (PF)	0.9
IP-klass	IP65
Vandalklass (IK)	IK10
Serie	Pole top
Typ	Stolparmatur
D-märkt	Nej
Skyddsklass	I
Dimbar	Nej
Omgivningstemp. (°C)	-25°C - +40 °C
Korrosionsgaranti	C4
Miljöbedömning	BVB

Mått och installation

Stolpdiameter (mm)	60
Höjd (mm)	365
Bredd (mm)	706
Vikt (kg)	10,2
Dragavlastning	Ja
Vidarekoppling	Nej
Inomhus/Utomhus	Utomhus

Drift och anslutning

Avsäkring B10 (st)	23
Avsäkring B16 (st)	36
Avsäkring C10 (st)	37
Avsäkring C16 (st)	61
Spänning (V)	220-240
Spänningstyp	AC
Anslutning (typ)	Snabbplint
Drivdon ingår	Ja
Typ av drivdon	Konstantström
Antal poler	3
Livslängd L70 (h) Ta 25°C	100000
Livslängd L80 (h) Ta 25°C	80000
Livslängd L90 (h) Ta 25°C	60000
Livslängd drivdon (h)	100000

Ljusbild och måttskiss



Färg och material

Färg	Svart
Färgkod (RAL)	9005
Material	Aluminium
Ytskydd	Pulverlackerad
Glas/Bländskydd	Plast, PET-G
Formgivare	Andreas Sture och Torbjörn Eliasson
Svensktillverkad	Ja

Miljöbilder



Pole top

Artikelnummer 7747450



Stolparmatur i modern stil med rotations-symmetrisk avbländad och reflekterad indirekt ljusbild. Kromaterad och pulverlackerad stomme, kupan är tillverkad i klar UV-beständig PET-G. Bestyckad med en utbyttbar LED-enhet. Med kabelavlastning och snabbkopplingsplint 3x2x2,5 mm².

Ljusteknisk data

Effekt (W)	24,7
Armaturlumen (lm)	1883
Effektivitet (lm/W)	75
Färgtemperatur (K)	3000
Ljusspridning	Symmetrisk
Ljuskälla ingår	Ja
Ljuskälla	LED utbyttbar
Färgåtergivning (CRI)	>80

Produktspecifikation

GTIN	7393047148808
Effektfaktor (PF)	0.9
IP-klass	IP65
Vandalklass (IK)	IK10
Serie	Pole top
Typ	Stolparmatur
D-märkt	Nej
Skyddsklass	I
Dimbar	Nej
Omgivningstemp. (°C)	-25°C - +40 °C
Korrosionsgaranti	C4
Miljöbedömning	BVB

Mått och installation

Stolpdiameter (mm)	60
Höjd (mm)	365
Bredd (mm)	706
Vikt (kg)	10,2
Dragavlastning	Ja
Vidarekoppling	Nej
Inomhus/Utomhus	Utomhus

Drift och anslutning

Avsäkring B10 (st)	23
Avsäkring B16 (st)	36
Avsäkring C10 (st)	37
Avsäkring C16 (st)	61
Spänning (V)	220-240
Spänningstyp	AC
Anslutning (typ)	Snabbplint
Drivdon ingår	Ja
Typ av drivdon	Konstantström
Antal poler	3
Livslängd L70 (h) Ta 25°C	100000
Livslängd L80 (h) Ta 25°C	80000
Livslängd L90 (h) Ta 25°C	60000
Livslängd drivdon (h)	100000

Ljusbild och måttskiss



Färg och material

Färg	Alugrå
Färgkod (RAL)	7046
Material	Aluminium
Ytskydd	Pulverlackerad
Glas/Bländskydd	Plast, PET-G
Formgivare	Andreas Sture och Torbjörn Eliasson
Svensktillverkad	Ja

Miljöbilder

