Ark Mini

Artikelnummer 7748438

Armatur med avbländat nedljus. Kromaterad och pulverlackerad stomme, bländskydd i PET-G med en ljusbild som lyser ned. Bestyckad med utbytbar LED-enhet. Med kabelavlastning och snabbkopplingsplint 3x2x2,5 mm². Passar för bruk både i privat och offentlig miljö. Dimbar med fram- och bakkantsdimmer. Armaturen går att beställas i valfri kulör.

Ljusteknisk data

Effekt (W)	10
Armaturlumen (lm)	625
Färgtemperatur (K)	3000
Ljusspridning	Symmetrisk
Ljuskälla ingår	Ja
Ljuskälla	LED utbytbar
Färgåtergivning (CRI)	>80
Färgtolerans (SDCM)	3

Produktspecifikation

GTIN	7393047463666
Energimärkning	F
Effektfaktor (PF)	0.9
IP-klass	IP44
Vandalklass (IK)	IK10
Serie	Ark
Typ	Stolparmatur
D-märkt	Nej
Skyddsklass	I
Dimbar	Ja
Omgivningstemp. (°C)	-25°C - +40°C
Korrosionsgaranti	C4
Miljöbedömning	BVB

Mått och installation

Stolpdiameter (mm)	48
Höjd (mm)	255
Bredd (mm)	255
Djup (mm)	370
Vikt (kg)	3,3
Dragavlastning	Ja
Vidarekoppling	Ja
Inomhus/Utomhus	Utomhus

Drift och anslutning

Avsäkring B10 (st)	232
Avsäkring B16 (st)	372
Avsäkring C10 (st)	232
Avsäkring C16 (st)	372
Spänning (V)	220-240
Spänningstyp	AC
Anslutning (typ)	Snabbplint
Drivdon ingår	Ja
Typ av drivdon	Konstantström
Antal poler	3
Nätfrekvens (Hz)	50
Ledararea (mm²)	2,5
Livslängd drivdon (h)	70000
Livslängd L70 (h) Ta 25°C	70000
Livslängd L80 (h) Ta 25°C	50000
Livslängd L90 (h) Ta 25°C	30000
CLO	Nej

Ljusbild och måttskiss

Färg och material

Färg	Svart
Färgkod (RAL)	9005
Material	Aluminium
Ytskydd	Pulverlackerad
Glas/Bländskydd	Plast, PET-G
Formgivare	Andreas Sture och Torbjörn Eliasson
Svensktillverkad	Ja

Miljöbilder

Ark Mini

Artikelnummer 7748440

Armatur med avbländat nedljus. Kromaterad och pulverlackerad stomme, bländskydd i PET-G med en ljusbild som lyser ned. Bestyckad med utbytbar LED-enhet. Med kabelavlastning och snabbkopplingsplint 3x2x2,5 mm². Passar för bruk både i privat och offentlig miljö. Dimbar med fram- och bakkantsdimmer. Armaturen går att beställas i valfri kulör.

Ljusteknisk data

Effekt (W)	10
Armaturlumen (lm)	625
Färgtemperatur (K)	3000
Ljusspridning	Symmetrisk
Ljuskälla ingår	Ja
Ljuskälla	LED utbytbar
Färgåtergivning (CRI)	>80
Färgtolerans (SDCM)	3

Produktspecifikation

GTIN	7393047484401
Energimärkning	F
Effektfaktor (PF)	0.9
IP-klass	IP44
Vandalklass (IK)	IK10
Serie	Ark
Typ	Stolparmatur
D-märkt	Nej
Skyddsklass	I
Dimbar	Ja
Omgivningstemp. (°C)	-25°C - +40°C
Korrosionsgaranti	C4
Miljöbedömning	BVB

Mått och installation

Stolpdiameter (mm)	48
Höjd (mm)	255
Bredd (mm)	255
Djup (mm)	370
Vikt (kg)	3,3
Dragavlastning	Ja
Vidarekoppling	Ja
Inomhus/Utomhus	Utomhus

Drift och anslutning

Avsäkring B10 (st)	232
Avsäkring B16 (st)	372
Avsäkring C10 (st)	232
Avsäkring C16 (st)	372
Spänning (V)	220-240
Spänningstyp	AC
Anslutning (typ)	Snabbplint
Drivdon ingår	Ja
Typ av drivdon	Konstantström
Antal poler	3
Nätfrekvens (Hz)	50
Ledararea (mm²)	2,5
Livslängd drivdon (h)	70000
Livslängd L70 (h) Ta 25°C	70000
Livslängd L80 (h) Ta 25°C	50000
Livslängd L90 (h) Ta 25°C	30000
CLO	Nej

Ljusbild och måttskiss

Färg och material

Färg	Antracit
Färgkod (RAL)	Gris 900 sable
Material	Aluminium
Ytskydd	Pulverlackerad
Glas/Bländskydd	Plast, PET-G
Formgivare	Andreas Sture och Torbjörn Eliasson
Svensktillverkad	Ja

Miljöbilder

Ark Mini

Artikelnummer 7748439



Armatur med avbländat nedljus. Kromaterad och pulverlackerad stomme, bländskydd i PET-G med en ljusbild som lyser ned. Bestyckad med utbytbar LED-enhet. Med kabelavlastning och snabbkopplingsplint 3x2x2,5 mm². Passar för bruk både i privat och offentlig miljö. Dimbar med fram- och bakkantsdimmer. Armaturen går att beställas i valfri kulör.

Ljusteknisk data

Effekt (W)	10
Armaturlumen (lm)	625
Färgtemperatur (K)	3000
Ljusspridning	Symmetrisk
Ljuskälla ingår	Ja
Ljuskälla	LED utbytbar
Färgåtergivning (CRI)	>80
Färgtolerans (SDCM)	3

Produktspecifikation

GTIN	7393040401030
Energimärkning	F
Effektfaktor (PF)	0.9
IP-klass	IP44
Vandalklass (IK)	IK10
Serie	Ark
Typ	Stolparmatur
D-märkt	Nej
Skyddsklass	I
Dimbar	Ja
Omgivningstemp. (°C)	-25°C - +40°C
Korrosionsgaranti	C4
Miljöbedömning	BVB

Mått och installation

Stolpdiameter (mm)	48
Höjd (mm)	255
Bredd (mm)	255
Djup (mm)	370
Vikt (kg)	3,3
Dragavlastning	Ja
Vidarekoppling	Ja
Inomhus/Utomhus	Utomhus

Drift och anslutning

Avsäkring B10 (st)	232
Avsäkring B16 (st)	372
Avsäkring C10 (st)	232
Avsäkring C16 (st)	372
Spänning (V)	220-240
Spänningstyp	AC
Anslutning (typ)	Snabbplint
Drivdon ingår	Ja
Typ av drivdon	Konstantström
Antal poler	3
Nätfrekvens (Hz)	50
Ledararea (mm²)	2,5
Livslängd drivdon (h)	70000
Livslängd L70 (h) Ta 25°C	70000
Livslängd L80 (h) Ta 25°C	50000
Livslängd L90 (h) Ta 25°C	30000
CLO	Nej

Ljusbild och måttskiss

Färg och material

Färg	Alugrå
Färgkod (RAL)	7046
Material	Aluminium
Ytskydd	Pulverlackerad
Glas/Bländskydd	Plast, PET-G
Formgivare	Andreas Sture och Torbjörn Eliasson
Svensktillverkad	Ja

Miljöbilder

Ark Mini

Artikelnummer 7748441

Armatur med avbländat nedljus. Kromaterad och pulverlackerad stomme, bländskydd i PET-G med en ljusbild som lyser ned. Bestyckad med utbytbar LED-enhet. Med kabelavlastning och snabbkopplingsplint 3x2x2,5 mm². Passar för bruk både i privat och offentlig miljö. Dimbar med fram- och bakkantsdimmer. Armaturen går att beställas i valfri kulör.

Ljusteknisk data

Effekt (W)	10
Armaturlumen (lm)	625
Färgtemperatur (K)	3000
Ljusspridning	Symmetrisk
Ljuskälla ingår	Ja
Ljuskälla	LED utbytbar
Färgåtergivning (CRI)	>80
Färgtolerans (SDCM)	3

Produktspecifikation

GTIN	7393047463369
Energimärkning	F
Effektfaktor (PF)	0.9
IP-klass	IP44
Vandalklass (IK)	IK10
Serie	Ark
Typ	Stolparmatur
D-märkt	Nej
Skyddsklass	I
Dimbar	Ja
Omgivningstemp. (°C)	-25°C - +40°C
Korrosionsgaranti	C4
Miljöbedömning	BVB

Mått och installation

Stolpdiameter (mm)	48
Höjd (mm)	255
Bredd (mm)	255
Djup (mm)	370
Vikt (kg)	3,3
Dragavlastning	Ja
Vidarekoppling	Ja
Inomhus/Utomhus	Utomhus

Drift och anslutning

Avsäkring B10 (st)	232
Avsäkring B16 (st)	372
Avsäkring C10 (st)	232
Avsäkring C16 (st)	372
Spänning (V)	220-240
Spänningstyp	AC
Anslutning (typ)	Snabbplint
Drivdon ingår	Ja
Typ av drivdon	Konstantström
Antal poler	3
Nätfrekvens (Hz)	50
Ledararea (mm²)	2,5
Livslängd drivdon (h)	70000
Livslängd L70 (h) Ta 25°C	70000
Livslängd L80 (h) Ta 25°C	50000
Livslängd L90 (h) Ta 25°C	30000
CLO	Nej

Ljusbild och måttskiss



Färg och material

Färg	Vit
Färgkod (RAL)	9003
Material	Aluminium
Ytskydd	Pulverlackerad
Glas/Bländskydd	Plast, PET-G
Formgivare	Andreas Sture och Torbjörn Eliasson
Svensktillverkad	Ja

Miljöbilder