

# Mini väggarmatur LED

Artikelnummer 7701016





Väggarmatur med avbländat nedljus. Anodiserad och pulverlackerad stomme i aluminium, bländskydd i PET-G. Armaturen är bestyckad med en utbyttbar LED-enhet. Färgtemperaturen är varmvit med en ljusbild som lyser ned. Bakstycket har två in- och utgångar samt snabbkopplingsplint. Armaturen är för utomhusbruk, IP44 passar för bruk både i privat och offentlig miljö.

## Produktspecifikation

Effekt (W)	9,5	Ljuskälla ingår	Ja
Armaturlumen (lm)	625	Spänning (V)	220-240
Färgtemperatur (K)	3000	Antal poler	3
Ljusspridning	Symmetrisk	IP-klass	IP44
Spridningsvinkel (°)	60	Vandalklass (IK)	IK10
Färg	Svart	Typ	Väggarmatur
Färgkod (RAL)	9005	Livslängd L70 (h) Ta 25°C	100000
Material	Stål	Livslängd L80 (h) Ta 25°C	80000
Ytskydd	Pulverlackerad	Livslängd L90 (h) Ta 25°C	50000
Glas/Bländskydd	Plast, PMMA, opal	D-märkt	Nej
Höjd (mm)	160	Formgivare	Andreas Sture och Torbjörn Eliasson
Bredd (mm)	185	Skyddsklass	I
Djup (mm)	142	Färgåtergivning (CRI)	>80
Vikt (kg)	1,2	Färgtolerans (SDCM)	3
Avsäkring B10 (st)	145	Omgivningstemp. (°C)	-20°C - +40°C
Avsäkring B16 (st)	230	Drivdon ingår	Ja
Avsäkring C10 (st)	239	Typ av drivdon	Inbyggt
Avsäkring C16 (st)	391	Livslängd drivdon (h)	100000
GTIN	7393047468968	Dragavlastning	Nej
Knockout för kabel	Ja	Spänningstyp	AC
Vidarekoppling	Ja	Anslutning (typ)	Snabbplint
Med ljussensor	Nej	Korrosionsgaranti	C4
Med rörelsesensor	Nej	Miljöbedömning	BVB
Dimbar	Nej		
Ljuskälla	LED utbyttbar		

## Ljusbild och måttskiss



## Miljöbilder





# Mini väggarmatur LED

Artikelnummer 7701015





Väggarmatur med avbländat nedljus. Anodiserad och pulverlackerad stomme i aluminium, bländskydd i PET-G. Armaturen är bestyckad med en utbytbar LED-enhet. Färgtemperaturen är varmvit med en ljusbild som lyser ned. Bakstycket har två in- och utgångar samt snabbkopplingsplint. Armaturen är för utomhusbruk, IP44 passar för bruk både i privat och offentlig miljö.


## Produktspecifikation

Effekt (W)	9,5	Ljuskälla ingår	Ja
Armaturlumen (lm)	625	Spänning (V)	220-240
Färgtemperatur (K)	3000	Antal poler	3
Ljusspridning	Symmetrisk	IP-klass	IP44
Spridningsvinkel (°)	60	Vandalklass (IK)	IK10
Färg	Antracit	Typ	Väggarmatur
Färgkod (RAL)	Gris 900 sable	Livslängd L70 (h) Ta 25°C	100000
Material	Stål	Livslängd L80 (h) Ta 25°C	80000
Ytskydd	Pulverlackerad	Livslängd L90 (h) Ta 25°C	50000
Glas/Bländskydd	Plast, PMMA, opal	D-märkt	Nej
Höjd (mm)	160	Formgivare	Andreas Sture och Torbjörn Eliasson
Bredd (mm)	185	Skyddsklass	I
Djup (mm)	142	Färgåtergivning (CRI)	>80
Vikt (kg)	1,2	Färgtolerans (SDCM)	3
Avsäkring B10 (st)	145	Omgivningstemp. (°C)	-20°C - +40°C
Avsäkring B16 (st)	230	Drivdon ingår	Ja
Avsäkring C10 (st)	239	Typ av drivdon	Inbyggt
Avsäkring C16 (st)	391	Livslängd drivdon (h)	100000
GTIN	7393047468944	Dragavlastning	Nej
Knockout för kabel	Ja	Spänningstyp	AC
Vidarekoppling	Ja	Anslutning (typ)	Snabbplint
Med ljussensor	Nej	Korrosionsgaranti	C4
Med rörelsesensor	Nej	Miljöbedömning	BVB
Dimbar	Nej		
Ljuskälla	LED utbytbar		

## Ljusbild och måttskiss



## Miljöbilder



# Mini väggarmatur LED

Artikelnummer 7701017





Väggarmatur med avbländat nedljus. Anodiserad och pulverlackerad stomme i aluminium, bländskydd i PET-G. Armaturen är bestyckad med en utbytbar LED-enhet. Färgtemperaturen är varmvit med en ljusbild som lyser ned. Bakstycket har två in- och utgångar samt snabbkopplingsplint. Armaturen är för utomhusbruk, IP44 passar för bruk både i privat och offentlig miljö.

## Produktspecifikation

Effekt (W)	9,5	Ljuskälla ingår	Ja
Armaturlumen (lm)	625	Spänning (V)	220-240
Färgtemperatur (K)	3000	Antal poler	3
Ljusspridning	Symmetrisk	IP-klass	IP44
Spridningsvinkel (°)	60	Vandalklass (IK)	IK10
Färg	Alugrå	Typ	Väggarmatur
Färgkod (RAL)	7046	Livslängd L70 (h) Ta 25°C	100000
Material	Stål	Livslängd L80 (h) Ta 25°C	80000
Ytskydd	Pulverlackerad	Livslängd L90 (h) Ta 25°C	50000
Glas/Bländskydd	Plast, PMMA, opal	D-märkt	Nej
Höjd (mm)	160	Formgivare	Andreas Sture och Torbjörn Eliasson
Bredd (mm)	185	Skyddsklass	I
Djup (mm)	142	Färgåtergivning (CRI)	>80
Vikt (kg)	1,2	Färgtolerans (SDCM)	3
Avsäkring B10 (st)	145	Omgivningstemp. (°C)	-20°C - +40°C
Avsäkring B16 (st)	230	Drivdon ingår	Ja
Avsäkring C10 (st)	239	Typ av drivdon	Inbyggt
Avsäkring C16 (st)	391	Livslängd drivdon (h)	100000
GTIN	7393047468982	Dragavlastning	Nej
Knockout för kabel	Ja	Spänningstyp	AC
Vidarekoppling	Ja	Anslutning (typ)	Snabbplint
Med ljussensor	Nej	Korrosionsgaranti	C4
Med rörelsesensor	Nej	Miljöbedömning	BVB
Dimbar	Nej		
Ljuskälla	LED utbytbar		

## Ljusbild och måttskiss



## Miljöbilder



# Mini väggarmatur LED

Artikelnummer 7701014





Väggarmatur med avbländat nedljus. Anodiserad och pulverlackerad stomme i aluminium, bländskydd i PET-G. Armaturen är bestyckad med en utbytbar LED-enhet. Färgtemperaturen är varmvit med en ljusbild som lyser ned. Bakstycket har två in- och utgångar samt snabbkopplingsplint. Armaturen är för utomhusbruk, IP44 passar för bruk både i privat och offentlig miljö.

## Produktspecifikation

Effekt (W)	9,5	Ljuskälla ingår	Ja
Armaturlumen (lm)	625	Spänning (V)	220-240
Färgtemperatur (K)	3000	Antal poler	3
Ljusspridning	Symmetrisk	IP-klass	IP44
Spridningsvinkel (°)	60	Vandalklass (IK)	IK10
Färg	Vit	Typ	Väggarmatur
Färgkod (RAL)	9003	Livslängd L70 (h) Ta 25°C	100000
Material	Stål	Livslängd L80 (h) Ta 25°C	80000
Ytskydd	Pulverlackerad	Livslängd L90 (h) Ta 25°C	50000
Glas/Bländskydd	Plast, PMMA, opal	D-märkt	Nej
Höjd (mm)	160	Formgivare	Andreas Sture och Torbjörn Eliasson
Bredd (mm)	185	Skyddsklass	I
Djup (mm)	142	Färgåtergivning (CRI)	>80
Vikt (kg)	1,2	Färgtolerans (SDCM)	3
Avsäkring B10 (st)	145	Omgivningstemp. (°C)	-20°C - +40°C
Avsäkring B16 (st)	230	Drivdon ingår	Ja
Avsäkring C10 (st)	239	Typ av drivdon	Inbyggt
Avsäkring C16 (st)	391	Livslängd drivdon (h)	100000
GTIN	7393047468937	Dragavlastning	Nej
Knockout för kabel	Ja	Spänningstyp	AC
Vidarekoppling	Ja	Anslutning (typ)	Snabbplint
Med ljussensor	Nej	Korrosionsgaranti	C4
Med rörelsesensor	Nej	Miljöbedömning	BVB
Dimbar	Nej		
Ljuskälla	LED utbytbar		

## Ljusbild och måttskiss



## Miljöbilder

