

Maxi vägg

Artikelnummer 7701299



Väggarmatur med avbländat nedljus. Anodiserad och pulverlackerad stomme i aluminium, bländskydd i PET-G. Armaturen är bestyckad med en utbyttbar LED-enhet. Färgtemperaturen är varmvit med en ljusbild som lyser ned. Bakstycket har två in- och utgångar samt snabbkopplingsplint. Armaturen är för utomhusbruk, IP44 passar för bruk både i privat och offentlig miljö.

Ljussteknisk data

Effekt (W)	18
Armaturlumen (lm)	1225
Färgtemperatur (K)	3000
Ljusspridning	Symmetrisk
Spridningsvinkel (°)	60
Ljuskälla ingår	Ja
Ljuskälla	LED utbyttbar
Färgåtergivning (CRI)	>80
Färgtolerans (SDCM)	3
Ljusfördelning	Ned

Produktspecifikation

Styrning	On/Off
GTIN	7393047469231
Effektfaktor (PF)	0.9
Med ljussensor	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Dimbar	Nej
IP-klass	IP44
Vandalklass (IK)	IK10
Typ	Väggarmatur
D-märkt	Nej
Skyddsklass	I
Korrosionsgaranti	C4
Miljöbedömning	BVB

Mått och installation

Höjd (mm)	200
Bredd (mm)	230
Djup (mm)	175
Vikt (kg)	1,7
Vidarekoppling	Ja
Dragavlastning	Nej
Knockout för kabel	Nej
Omgivningstemp. (°C)	-20°C - +40°C
Inomhus/Utomhus	Utomhus

Drift och anslutning

Avsäkring B10 (st)	82
Avsäkring B16 (st)	130
Avsäkring C16 (st)	221
Avsäkring C10 (st)	135
Antal poler	3
Spänning (V)	220-240
Spänningstyp	AC
Anslutning (typ)	Snabbplint
Livslängd L70 (h) Ta 25°C	100000
Livslängd L80 (h) Ta 25°C	80000
Livslängd L90 (h) Ta 25°C	50000
Drivdon ingår	Ja
Livslängd drivdon (h)	100000
CLO	Nej

Ljusbild och måttskiss



Färg och material

Material	Aluminium
Ytskydd	Pulverlackerad
Glas/Bländskydd	Plast, PMMA, opal
Färg	Vit
Färgkod (RAL)	9003
Formgivare	Andreas Sture och Torbjörn Eliasson
Svensk tillverkad	Ja

Miljöbilder



Maxi vägg

Artikelnummer 7701302



Väggarmatur med avbländat nedljus. Anodiserad och pulverlackerad stomme i aluminium, bländskydd i PET-G. Armaturen är bestyckad med en utbyttbar LED-enhet. Färgtemperaturen är varmvit med en ljusbild som lyser ned. Bakstycket har två in- och utgångar samt snabbkopplingsplint. Armaturen är för utomhusbruk, IP44 passar för bruk både i privat och offentlig miljö.

Ljusteknisk data

Effekt (W)	18
Armaturlumen (lm)	1225
Färgtemperatur (K)	3000
Ljusspridning	Symmetrisk
Spridningsvinkel (°)	60
Ljuskälla ingår	Ja
Ljuskälla	LED utbyttbar
Färgåtergivning (CRI)	>80
Färgtolerans (SDCM)	3
Ljusfördelning	Ned

Produktspecifikation

Styrning	On/Off
GTIN	7393047469286
Effektfaktor (PF)	0.9
Med ljussensor	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Dimbar	Nej
IP-klass	IP44
Vandalklass (IK)	IK10
Typ	Väggarmatur
D-märkt	Nej
Skyddsklass	I
Korrosionsgaranti	C4
Miljöbedömning	BVB

Mått och installation

Höjd (mm)	200
Bredd (mm)	230
Djup (mm)	175
Vikt (kg)	1,7
Vidarekoppling	Ja
Dragavlastning	Nej
Knockout för kabel	Nej
Omgivningstemp. (°C)	-20°C - +40°C
Inomhus/Utomhus	Utomhus

Drift och anslutning

Avsäkring B10 (st)	82
Avsäkring B16 (st)	130
Avsäkring C16 (st)	221
Avsäkring C10 (st)	135
Antal poler	3
Spänning (V)	220-240
Spänningstyp	AC
Anslutning (typ)	Snabbplint
Livslängd L70 (h) Ta 25°C	100000
Livslängd L80 (h) Ta 25°C	80000
Livslängd L90 (h) Ta 25°C	50000
Drivdon ingår	Ja
Livslängd drivdon (h)	100000
CLO	Nej



Ljusbild och måttskiss



Färg och material

Material	Aluminium
Ytskydd	Pulverlackerad
Glas/Bländskydd	Plast, PMMA, opal
Färg	Alugrå
Färgkod (RAL)	7046
Formgivare	Andreas Sture och Torbjörn Eliasson
Svensktillverkad	Ja

Miljöbilder



Maxi vägg

Artikelnummer 7701300



Väggarmatur med avbländat nedljus. Anodiserad och pulverlackerad stomme i aluminium, bländskydd i PET-G. Armaturen är bestyckad med en utbytbar LED-enhet. Färgtemperaturen är varmvit med en ljusbild som lyser ned. Bakstycket har två in- och utgångar samt snabbkopplingsplint. Armaturen är för utomhusbruk, IP44 passar för bruk både i privat och offentlig miljö.

Ljusteknisk data

Effekt (W)	18
Armaturlumen (lm)	1225
Färgtemperatur (K)	3000
Ljusspridning	Symmetrisk
Spridningsvinkel (°)	60
Ljuskälla ingår	Ja
Ljuskälla	LED utbytbar
Färgåtergivning (CRI)	>80
Färgtolerans (SDCM)	3
Ljusfördelning	Ned

Produktspecifikation

Styrning	On/Off
GTIN	7393047469248
Effektfaktor (PF)	0.9
Med ljussensor	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Dimbar	Nej
IP-klass	IP44
Vandalklass (IK)	IK10
Typ	Väggarmatur
D-märkt	Nej
Skyddsklass	I
Korrosionsgaranti	C4
Miljöbedömning	BVB

Mått och installation

Höjd (mm)	200
Bredd (mm)	230
Djup (mm)	175
Vikt (kg)	1,7
Vidarekoppling	Ja
Dragavlastning	Nej
Knockout för kabel	Nej
Omgivningstemp. (°C)	-20°C - +40°C
Inomhus/Utomhus	Utomhus

Drift och anslutning

Avsäkring B10 (st)	82
Avsäkring B16 (st)	130
Avsäkring C16 (st)	221
Avsäkring C10 (st)	135
Antal poler	3
Spänning (V)	220-240
Spänningstyp	AC
Anslutning (typ)	Snabbplint
Livslängd L70 (h) Ta 25°C	100000
Livslängd L80 (h) Ta 25°C	80000
Livslängd L90 (h) Ta 25°C	50000
Drivdon ingår	Ja
Livslängd drivdon (h)	100000
CLO	Nej


Ljusbild och måttskiss



Färg och material

Material	Aluminium
Ytskydd	Pulverlackerad
Glas/Bländskydd	Plast, PMMA, opal
Färg	Antracit
Färgkod (RAL)	Gris 900 sable
Formgivare	Andreas Sture och Torbjörn Eliasson
Svensktillverkad	Ja

Miljöbilder



Maxi vägg

Artikelnummer 7701301



Väggarmatur med avbländat nedljus. Anodiserad och pulverlackerad stomme i aluminium, bländskydd i PET-G. Armaturen är bestyckad med en utbytbar LED-enhet. Färgtemperaturen är varmvit med en ljusbild som lyser ned. Bakstycket har två in- och utgångar samt snabbkopplingsplint. Armaturen är för utomhusbruk, IP44 passar för bruk både i privat och offentlig miljö.

Ljusteknisk data

Effekt (W)	18
Armaturlumen (lm)	1225
Färgtemperatur (K)	3000
Ljusspridning	Symmetrisk
Spridningsvinkel (°)	60
Ljuskälla ingår	Ja
Ljuskälla	LED utbytbar
Färgåtergivning (CRI)	>80
Färgtolerans (SDCM)	3
Ljusfördelning	Ned

Produktspecifikation

Styrning	On/Off
GTIN	7393047469262
Effektfaktor (PF)	0.9
Med ljussensor	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Dimbar	Nej
IP-klass	IP44
Vandalklass (IK)	IK10
Typ	Väggarmatur
D-märkt	Nej
Skyddsklass	I
Korrosionsgaranti	C4
Miljöbedömning	BVB

Mått och installation

Höjd (mm)	200
Bredd (mm)	230
Djup (mm)	175
Vikt (kg)	1,7
Vidarekoppling	Ja
Dragavlastning	Nej
Knockout för kabel	Nej
Omgivningstemp. (°C)	-20°C - +40°C
Inomhus/Utomhus	Utomhus

Drift och anslutning

Avsäkring B10 (st)	82
Avsäkring B16 (st)	130
Avsäkring C16 (st)	221
Avsäkring C10 (st)	135
Antal poler	3
Spänning (V)	220-240
Spänningstyp	AC
Anslutning (typ)	Snabbplint
Livslängd L70 (h) Ta 25°C	100000
Livslängd L80 (h) Ta 25°C	80000
Livslängd L90 (h) Ta 25°C	50000
Drivdon ingår	Ja
Livslängd drivdon (h)	100000
CLO	Nej

Ljusbild och måttskiss



Färg och material

Material	Aluminium
Ytskydd	Pulverlackerad
Glas/Bländskydd	Plast, PMMA, opal
Färg	Svart
Färgkod (RAL)	9005
Formgivare	Andreas Sture och Torbjörn Eliasson
Svensktillverkad	Ja

Miljöbilder

