



OfficeLED

Office LED-panel är en riktigt prisvärd LED-panel med prismatisk diffusor. (UGR>19). Office LED-panel med Edgelit teknik kan levereras i två olika lumenpaket: 2800lm eller 3800lm.

Systemeffektivitet upp till 101lm/w, snäv färgtolerans (MacAdams 4) och färgåtergivning på RA>80. **Office LED**-panel passar som bäst i kontorsmiljöer och andra offentliga miljöer med krav på goda egenskaper.

Specifikationer

Systemeffekt	33 W
Ström	800 mA
Nätspänning	220-240 V (drivdon)
Kelvin (CCT) och ljusfärg	3000K (varmvit) 4000K (vit) 6500K (kallvit på beställning)
Ljusflöde, lm	3000 K: 3600 lm 4000 K: 3800 lm
Färgåtergivning	CRI > 80 (Ra)
Färgtolerans (SDCM)	4
Spridningsvinkel	120°
UGR	N/A
IP-klass	20
Montering	Infälld i bärverk, pendlat eller med ram för utanpåliggande montage
Mått	595 x 595 mm
Håltagning	N/A
Höjd infälld del	9 mm
Vikt	2,3 kg
Armaturstomme	Vitlackerad aluminium
Dimbar	Ja
Skyddsklass	II
Livslängd	(L70) 50,000 h Ta 25° C
Livslängd drivdon	50,000 h / 10% (TS) 100,000 h / 10% (Push-Switch-DALI)
Godkännandemärkning	CE
Garanti	5 år

Office LED-panel 33W

On/Off

33W, 3000K	7017932
33W, 4000K	7017934

Office LED-panel 33W

Push/Switch-Dim/DALI

33W, 3000K	7017933
33W, 4000K	7017935

Diffusor

Microprisma diffusor i akryl med en tunn opal diffusor innanför. UGR < 19.

Montage

Armatyren monteras infällt i undertak med synlig T-profil 600x600 mm. Minsta infällningsdjup vid montage underifrån: 50 mm. Armatyren kan monteras utan verktyg pendlad med tillbehör, wire-upphäng eller direkt tak i en ram med hjälp av tillbehöret "Ram dikt tak".

LED-information

L70B50 50,000 timmar MacAdam 4 SDCM. Livslängd drivdon: 50,000 h / 10% (TS), 100,000 h / 10% (Push-Switch-DALI).

Anslutning

Standardmodeller On/Off levereras med 2,0 m sladdställ med europakontakt (ajordad). Armatyren med Push/Switch-Dim/DALI levereras med friliggande dragavlastat DALI-driftdon.

Lumenpaket

OfficeLED levereras som standard med ett drivdon på 800mA. Kan på beställning även levereras i följande lumenpaket: 700mA = 2800lm. Kontakta oss för mer info.

Säkringstabell

Maximal belastning av automatsäkring i förhållande till startströmmar.

Typ av automatsäkring	C10	C13	C16	C20	B10	B13	B16	B20
Tänd/släck	52	-	85	104	32	-	50	62
DALI/Push-Switch Dim	31	43	53	66	19	26	32	40