

Elite small



Elite - rena linjer & skandinavisk design



Beskrivning

Armaturhus i pressjuten aluminium med slagfast 5mm planglas. Pulverlackerad i grå RAL7035, korrosionsklass C5. Slät yta utan kylflänsar. Konstruerad för maximal värmeavledning och lång livslängd. CLO – Constant Light Output är standard. Godkänd enligt EN62471 fotobiologisk säkerhet. Integrerat 6kV överspänningskydd.

Användningsområde

Armaturens design passar de flesta miljöer, både nya anläggningar och vid utbyte av gamla armaturer. Med väggfäste är Elite lämplig som fasadarmatur runt byggnader. Med gatuljusoptik är armaturen primärt utvecklad för kommunala vägar, lokalgator, GC-vägar, elljusspår, parkeringsplatser etc.

Montage

Armaturfäste i aluminium passar på arm eller stolptopp Ø40-76mm. Ställbart i steg om 5°. Elite levereras med förmonterad kabel 2x2,5 mm² 8m.

På förfrågan

- 10kV överspänningskydd
- Anpassad effekt/ljusflöde
- Andra kabellängder eller Wielandkopplingar
- Kan levereras för alla öppna ljusstyrningssystem
- Nattsänkning med andra nivåer/tider
- Fotocell kit
- Zhaga connector

Färgåtergivningsindex: 4000K Ra >70
3000K Ra >80

Färgtolerans MacAdam: 3

Livslängd: 100 000t L90B10

Vikt: 6 kg

Vindfång: 0,032 m²


System effektivitet upp till 154 lm/W.

DEFA nr.	E nr.	Typ	Arm. lm	lm/W
<input type="checkbox"/> 123858	<input type="checkbox"/>	Elite small 8LED 1900 lm 15W 830	1870 lm	126
<input type="checkbox"/> 123590	<input type="checkbox"/>	Elite small 8LED 2100lm 15W 740	2092 lm	141
<input type="checkbox"/> 123859	<input type="checkbox"/>	Elite small 16LED 3700 lm 28W 830	3702 lm	134
<input type="checkbox"/> 123860	<input type="checkbox"/>	Elite small 16LED 3700 lm 28W 830 NR	3702 lm	134
<input type="checkbox"/> 123610	<input type="checkbox"/>	Elite small 16LED 4000 lm 28W 740	4147 lm	150
<input type="checkbox"/> 123560	<input type="checkbox"/>	Elite small 16LED 4000 lm 28W 740 NR	4147 lm	150
<input type="checkbox"/> 123861	<input type="checkbox"/>	Elite small 24LED 5600lm 41W 830	5573 lm	136
<input type="checkbox"/> 123862	<input type="checkbox"/>	Elite small 24LED 5600lm 41W 830 NR	5573 lm	136
<input type="checkbox"/> 123620	<input type="checkbox"/>	Elite small 24LED 6000lm 41W 740	6259 lm	154
<input type="checkbox"/> 123630	<input type="checkbox"/>	Elite small 24LED 6000lm 41W 740 NR	6259 lm	154
<input type="checkbox"/> 123670	<input type="checkbox"/>	Elite small 32LED 8500lm 56W 740	8570 lm	152
<input type="checkbox"/> 123680	<input type="checkbox"/>	Elite small 32LED 8500lm 56W 740 NR	8570 lm	152


Tilbehör:

- 120629 Fotocell kit
- 120614 10kV överspänningskydd kit

NR = Night Reduction = Förprogrammerad nattsänkning 50% kl. 23-05



Fotocell kit



10kV överspänningskydd kit